

**No. de vehículo: 202020**



## Scania G 410 6X2\*4 caja abierta

**Euro 77.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	grua trasera HMF 2620-K3, Knickarm, Flur- und Funkfernsteuerung, Drehkopf mit Steinzange. Diagramm: 4,4 m - 5.370 kg, 6,3 m - 3.680 kg, 8,2 m - 2.760 kg, 10,2 m - 2.210 kg. Eje de dirección liftbar.
Primera matriculación	01.03.2017
Kilometraje total	287.900 km
Dimensiones espacio de carga	6600 x 2480 x 1000 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	302/411 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	14.880 kg
Carga útil	11.120 kg
Distancia entre ejes	4.700 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

### Equipamiento

1AW Manómetro de eje, delantero y trasero
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1M9 Hill hold
A00 Eje delantero con suspensión de aire
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
AN5 Eje trasero de arrastre, es elevable
B01 Freno Duomatic conexión
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
BA0 Scania Ayudar a la frenada de emergencia (AEB)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
ET8 Sistema de advertencia de cambio de carril Scania
F05 Cabina "M", semilarga
F32 Tapa en el techo de la cabina
F52 Visera parasol exterior transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio
FZ7 Bloqueo electronico de arranque
GX7 Transmisión Scania Opticruise sin pedal de embrague
H07 Aire acondicionado
H11 Calefacción adicional por aire caliente
H16 Calefacción para asiento del conductor
IX5 Motor de 6 cilindros
JW7 Cámara de respaldo
K17 Depósito de 400 litros
K6W Tanque hidraulico 200 litros
L16 Faros antiniebla

L1C LED-luces de circulación diurna

L28 Faro de trabajo, detrás de la cabina

L54 Luc.omnidireccional.d.advert.delant.izquier./derecho

M5Z Euro 6 versión del motor

M96

MB9 freno de escape

MI3 Tempmat controlado por GPS

MS1 Versión del motor con AdBlue

P01 Suelo de carga con aluminio

P02 Caja de carga

PZ5 En construcción en la dirección longitudinal puñetazos

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática

WL1 Eje trasero de arrastre, dirección automático

Y07 Instalacion de engrase centralizado

Y22 Caja para herramientas del vehículo

Z1H EBS

Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia