

No. de vehículo: 308006



Mercedes-Benz 2540 L ANTOS tren de carretera con frigorífico

Euro 109.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

| | |
|-----------------------------------|--|
| Superestructura adicional | plataforma elevadora Dautel 2.000 kg, 1.800 mm. refrigerador Carrier Supra 950 U (linke Seite untergebaut), Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Al cargar el camión con Doppelflügeltür am Anhänger. Eje de dirección liftbar. |
| Primera matriculación | 07.03.2018 |
| Kilometraje total | 399.800 km |
| Dimensiones espacio de carga | 7250 x 2500 x 2300 mm |
| Clasificación según contaminación | 6 |
| Potencia del motor | 290/394 kW/PS |
| Peso total | 26.000 kg |
| Tara | 11.930 kg |
| Carga útil | 14.070 kg |
| Distancia entre ejes | 4.600 mm |
| Suspensión | de lámina/de aire |
| Cabina del conductor | cabina semilarga |

Equipamiento

| |
|---|
| 1G2 Cambio automático con 12 marchas |
| 1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja) |
| A4Y Eje de dirección, 7,5, dirigido aliviado, elevable |
| B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR |
| B2A Freno de disco |
| C2P Distancia entre ejes 4.600 mm |
| C6Q Estabilizadoras delantera bar |
| D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión |
| D1N Pasajeros característica asiento |
| D3I litera inferior |
| D4Y Visera, lado, lado del conductor |
| D6F Aire acondicionado |
| D6I El calor residual |
| D6M Calentador de agua caliente, cab |
| D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo |
| E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS |
| E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh |
| E6A Remolque toma de 24V, 15-pin |
| E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática |
| F05 Cabina "M", semilarga |
| F10 M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm |
| F1Q M-cab |
| F2G Cabina Anchura 2,30 m |
| F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm |
| F2U ClassicSpace |
| F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo |
| F5L Protector solar, exterior, transparente |
| F8E Sistema de cierre con cerradura central |
| F8F Comfort Lock |

G0U Economía programa de conducción
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J1C Cuadro de instrumentos, 12,7 cm, función de video
J1S VDO fabricante del tacógrafo
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J9B Preparación telemática
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina
K3Z Depósito de AdBlue de 60 litros
K4N Tanque de 630 litros
L1N Faros antiniebla, LED-luces de circulación diurna, luces de cur
M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm
M5A Motor de segunda generación OM470
M5M Versión del motor Euro 6, con OBD-C
M5V High Performance Engine Brake
P01 Suelo de carga con aluminio
Q7K Acoplamiento de remolque estándar, D40, Rockinger
Q8R Travesaño, reforzado
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1L Alerta asistente
S1P Active Brake Assist
S1R Blind Spot Assist
S5Z Control de crucero
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V42 Cargue rieles de fijación
W2K Peso 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km
Z1H EBS
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia