

No. de vehículo: 408005



## MAN 18.360 TGS caja de carga con toldo

**Euro 56.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 1.500 kg, 1.750 mm, unterfahrbar.
Primera matriculación	12.06.2019
Kilometraje total	299.900 km
Dimensiones espacio de carga	7350 x 2480 x 2500 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	265/360 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	10.040 kg
Carga útil	7.954 kg
Distancia entre ejes	5.100 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

### Equipamiento

002 MAN BrakeMatic (sistema de freno electrónico)
1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)
1E5 Control module for external data exchange (KSM) + fleet managemen
1E7 Cruise control distance regulated (ACC)
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1H0 Plataforma elevadora abajo de la carroceria
1L0 Paquete de seguridad Básico
1L8 Paquete de seguridad Light & Sight Basic
1M4 Software de caja de cambios MAN TipMatic Profi (uso en carretera)
1M5 MAN EasyStart
1WP Techo de toldo corredizo
2E0 La asistencia de frenado de emergencia 2 (EBA2)
2E1 Lane-Guard-System IV (LGS IV)
2E2 MAN Media Package Navigation Plus
2F3 Limpieza automática con sensor de lluvia.
2P0 Parte lateral de lona corrediza a la izquierda y a la derecha
A00 Eje delantero con suspensión de aire
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
B01 Freno Duomatic conexión
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
BA4 Señal de freno de emergencia (ESS)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
D24 Techo corredizo y elevadora eléctrico
E30 Interruptor principal de batería, monopolar
F05 Cabina "M", semilarga
F33 Deflector de aire sobre la cabina

F52 Visera parasol exterior transparente  
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción  
F84 Cajón-frigorífico en la cabina  
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante  
FZ7 Bloqueo electrónico de arranque  
GZ5 Transmisión MAN TipMatic 12 22 DD  
H02 Auxiliar de aire acondicionado (montado en el techo)  
H07 Aire acondicionado  
H11 Calefacción adicional por aire caliente  
H16 Calefacción para asiento del conductor  
K1E Tanque de 390 litros  
KP6 Deposito Adblue, 60 litros  
L1C LED-luces de circulación diurna  
L1X Luces de carretera y antiniebla con luces de curva adicionales  
M39 Limitación de velocidad a 112km/h  
M5Z Euro 6 versión del motor  
MC0 Freno de balancín controlado (EVBeC)  
ME9 Sistema de giro de vídeo con pantalla.  
PZ3 Paleta de barra de parada  
PZ4 Anillos en el marco externo  
PZ5 En construcción en la dirección longitudinal puñetazos  
Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)  
S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática  
WP6 Porta de dos hojas trasera  
X59 Instalación de cierre central

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia