

No. de vehículo: 409011



Mercedes-Benz 1843 LS ACTROS tractora

Euro 72.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	instal. hidraulica 1-Kreis-Anlage mit Kipphebel im Fahrerhaus. servicio completa
Primera matriculación	07.03.2023
Kilometraje total	24.900 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	315/428 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	6.752 kg
Carga útil	11.248 kg
Distancia entre ejes	3.700 mm
Altura borde de remolque/superficie de apoyo	de 250 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Z Copia de seguridad de alarma
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F05 Cabina "M", semilarga
F10 M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm
F1Q M-cab
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
F2U ClassicSpace
F4I La pared trasera de la cabina con ventana
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F5L Protector solar, exterior, transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
F6Q Bocina neumática
F7Y Acceso a la cabina a la izquierda / derecha para mover
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock

F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K1C Tanque de 290 litros
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna
L2R 2 balizas LED todoterreno
L3C Luces de trabajo, la pared trasera de la cabina, sobre
L4Z Guardia de rock, metal, para los faros
M2R Motor OM470, R6, 10,7 L, 315 kW (428 PS), 2100 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5A Motor de segunda generación OM470
M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, bomba
O1T Color interior gris/antracita
O1Y Dirección, directo
P9A Control de inclinación, en la cabina del conductor
Q3Z Reduccion frame, fuelle de control de la presion residual
R2J Llantas de aleación 9.00 x 22.5
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S5Z Control de crucero
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2F Modelo de cabina Actros S/M generación 5
W0J Variante de peso 18,0 t (7,5/13,0)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km
Z1H EBS
Z5M PTO, simplemente
Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia