

**No. de vehículo: 409019**



## MAN 26.420 TGS 6X2-4 caja abierta

**Euro 114.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	grua trasera Palfinger PK 27002-SH F Power Link Plus, faltbar, Flur- und Funkfernsteuerung, 4-Punkt-Abstützung, Drehkopf mit Steinstapelzange, Wendegabel mit Halterung am Heck. Diagramm: 6,4 m - 3.300 kg, 8,3 m - 2.350 kg, 10,4 m - 1.760 kg, 12,5 m - 1.380 kg, 14,6 m - 1.120 kg, 16,7 m - 950 kg, 18,9 m - 830 kg. Eje de dirección liftbar.
Primera matriculación	10.07.2018
Kilometraje total	251.400 km
Dimensiones espacio de carga	6600 x 2480 x 950 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	309/420 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	16.460 kg
Carga útil	9.540 kg
Distancia entre ejes	4.800 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

### Equipamiento

002 MAN BrakeMatic (sistema de freno electrónico)
1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)
1E5 Control module for external data exchange (KSM) + fleet managemen
1E7 Cruise control distance regulated (ACC)
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1L0 Paquete de seguridad Básico
1M5 MAN EasyStart
2E0 La asistencia de frenado de emergencia 2 (EBA2)
2E1 Lane-Guard-System IV (LGS IV)
A00 Eje delantero con suspensión de aire
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
AH7 Indicador digital de carga por eje (ALM) en la cabina
AN5 Eje trasero de arrastre, es elevable
B01 Freno Duomatic conexión
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
BA4 Señal de freno de emergencia (ESS)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
E30 Interruptor principal de batería, monopolar
EH6 Asistencia de puesta en marcha
F05 Cabina "M", semilarga
F32 Tapa en el techo de la cabina
F52 Visera parasol exterior transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante

FZ7 Bloqueo electrónico de arranque

GX8 Transmisión ZF 12 TX 2620 DD MAN TipMatic

H07 Aire acondicionado

H11 Calefacción adicional por aire caliente

H16 Calefacción para asiento del conductor

JW7 Cámara de respaldo

K17 Depósito de 400 litros

L1X Luces de carretera y antiniebla con luces de curva adicionales

L54 Luc.omnidireccional.d.advert.delant.izquier./derecho

M5Z Euro 6 versión del motor

MC0 Freno de balancín controlado (EVBeC)

M10 Video turning system con pantalla separada

M18 Funcionalidad de transmisión: rollo eficiente

MS1 Versión del motor con AdBlue

P01 Suelo de carga con aluminio

P18 Laterales de aluminio para caja de carga

P29 Pared frontal de caja de carga, de mayor altura

PZ4 Anillos en el marco externo

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática

WL1 Eje trasero de arrastre, dirección automático

X59 Instalación de cierre central

Y21 caja de almacenamiento

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia