

No. de vehículo: 409025



## Mercedes-Benz 1324 L ATEGO volquete

**Euro 74.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	servicio completa
Primera matriculación	18.10.2022
Kilometraje total	15.700 km
Dimensiones espacio de carga	4590 x 2350 x 500 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	175/238 kW/PS
Peso total	13.500 kg
Tara	6.710 kg
Carga útil	6.790 kg
Distancia entre ejes	3.560 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	corta

### Equipamiento

A1K Eje delantero 5.3 t
A2L Eje trasero, corona dentada 390, hoides, 11 t
A2Z Bloqueo de diferencial del eje trasero
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B5B Freno de remolque de dos conductos
C1S Distancia entre ejes 3.560 mm
C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero
D1B Asiento del conductor, estándar
D4W De energía de Windows, en ambos lados
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D6Z Filtro de obra
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6G Enchufe de remolque 12V, 13 pines
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F07 Cabina "S", corta
F1P cabina corta
F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, túnel
F2U ClassicSpace
F5L Protector solar, exterior, transparente
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G5H Circuito, manual
I0W Neumáticos, eje delantero 285/70 R 19,5
I4A Ejes 4x2
I5X Camión de 13,5 toneladas
I6X Suspensión neumática, eje trasero

J2K Altavoces, sistema de 2 vías  
J3N FleetBoard Eco Support  
J5S Radio, con puerto USB y Bluetooth  
J8Y Pre-equipamiento para Truck Data Center 7  
J9D Pre-instalación de cobro de peaje  
K0G Tanque 180 litros  
K3S Depósito de AdBlue 35 litros  
M2A Motor OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm  
M4X Versión del motor Euro 6, E  
M5V High Performance Engine Brake  
N0I 60-1c NA MB, bomba  
P50 Mecanismo basculador hacia tres lados  
PZ0 Anillos de amarre en el suelo de carga  
PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código  
Q1G Muelle delantero, 5,1 t, parabólico  
Q3Y Descenso del bastidor, sin regulación de presión residual del fue  
Q7B Ringfeder de la barra de remolque  
Q7C Enganche de remolque bajo, cabeza esférica hasta 3,5 t, D27, 1  
Q7S Enganche G 145  
S1D Estabilidad Asistente para reglas  
S1H Asistente de mantenimiento de carril  
S1P Active Brake Assist  
S5Z Control de cruceo  
T2E Variante de peso 13,5 t (5,1/9,3)  
X3O Mercedes-Benz OnRoadService  
X3Z Garantía ATS según AGB, 3 años / 250000 km  
Y22 Caja para herramientas del vehículo  
Z4E Motor de 6 cilindros  
Z5M PTO, simplemente  
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia