

No. de vehículo: 410009



Mercedes-Benz 1833 L ANTOS caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 89.900,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
 Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 2.000 kg, 1.800 mm. refrigerador Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. servicio completa
Primera matriculación	16.07.2019
Kilometraje total	243.800 km
Dimensiones espacio de carga	7300 x 2480 x 2400 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	240/326 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	10.900 kg
Carga útil	7.100 kg
Distancia entre ejes	5.200 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora
A1A Eje delantero con suspensión neumática
A1D Eje delantero 8,0 t
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B3H Retardador de agua secundaria
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
B5L Freno del remolque conexión Duomatic
C3B Distancia entre ejes 5.200 mm
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9G Preparación para dispositivos eléctricos
F07 Cabina "S", corta
F0T Mercedes estrella encendida
F1P cabina corta
F1S
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
F2U ClassicSpace
F5L Protector solar, exterior, transparente

F6Q Bocina neumática
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8X Lluvia / sensor de luz
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0U Economía programa de conducción
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2H Toque de radio multimedia
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K3Z Depósito de AdBlue de 60 litros
K4N Tanque de 630 litros
L1N Faros antiniebla, LED-luces de circulación diurna, luces de cur
M2N Motor OM470, R6, 10,7 l, 240 kW (326 CV), 1700 Nm
M5A Motor de segunda generación OM470
M5M Versión del motor Euro 6, con OBD-C
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Dirección, directo
O7R Safety Package
P01 Suelo de carga con aluminio
Q7J Enganche de remolque estándar D40, Ringfeder
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1F Asistente regla Wank
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1R Blind Spot Assist
S1V Active Brake Assist 4
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de cruce
T10 Puerta giratoria derecha de compartimiento de carga
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V42 Cargue rieles de fijación
W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)
Y1W Refrigerador, en el túnel del motor
Y22 Caja para herramientas del vehículo
Z1H EBS
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia