

No. de vehículo: 502002



MAN 26.470 TGX 6X2-4 caja de carga con toldo

Euro 89.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: +49 (0) 69-942138-0

Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	Eje de dirección liftbar. Aufnahme Heckstapler servicio completa
Primera matriculación	25.10.2021
Kilometraje total	209.600 km
Dimensiones espacio de carga	7310 x 2470 x 2710 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	346/471 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	10.850 kg
Carga útil	15.150 kg
Distancia entre ejes	4.800 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	cabina larga

### Equipamiento

001 Dispositivo para montacargas montados en camiones
1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1L3 Paquete de seguridad Light and View Plus
1R3 EVB Engine vehicle brake
2F3 Limpieza automática con sensor de lluvia.
2M0 MAN EasyStart en TipMatic
2P0 Parte lateral de lona corrediza a la izquierda y a la derecha
A00 Eje delantero con suspensión de aire
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
AN5 Eje trasero de arrastre, es elevable
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B18 Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA)
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
BC8 Asistencia de frenado total
BW2 MAN AttentionGuard (advertencia de atención)
CU0 Para-choques protección trasera, rebatible
D45 Techo corredizo y elevadora eléctrica de vidrio
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
E30 Interruptor principal de batería, monopolar
EU7 Advertencia de cambio de carril (LDW)
F04 Cabina larga
F52 Visera parasol exterior transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
F6R Bocinas de aire, techo de cabina
F11 cabina GX

FL2 Cabina de suspensión neumática de aire  
FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio  
FZ7 Bloqueo electrónico de arranque  
GE8 Función de transmisión MAN Idle Speed ??Driving  
GX8 Transmisión ZF 12 TX 2620 DD MAN TipMatic  
H04 Aislamiento térmico  
H07 Aire acondicionado  
H12 Calefacción adicional por agua caliente  
J53 Luz de advertencia, líquido de freno  
KE5 Depósito de 780 litros  
L3Z Lavafaros  
M5Z Euro 6 versión del motor  
M18 Funcionalidad de transmisión: rollo eficiente  
MS1 Versión del motor con AdBlue  
P26 Sistema de deshielo en la azotea  
PZ3 Paleta de barra de parada  
PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código  
Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)  
S1T Asistente de luz alta  
S53 Litera inferior  
S54 Litera superior  
S6Y Control de crucero adaptativo (ACC) con función stop and go  
SS2 Asiento del conductor con suspensión neumática, calefactable y ve  
V66 Persiana eléctrica para parabrisas  
WL1 Eje trasero de arrastre, dirección automático  
WP6 Porta de dos hojas trasera  
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama  
Y22 Caja para herramientas del vehículo  
Z1H EBS

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia