

No. de vehículo: 502017



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS tractora Lowliner

Euro 72.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	Lowliner servicio completa
Primera matriculación	19.08.2022
Kilometraje total	205.200 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	375/510 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	8.222 kg
Carga útil	9.778 kg
Distancia entre ejes	3.700 mm
Altura borde de remolque/superficie de carga	1.270 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	GigaSpace

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
A1A Eje delantero con suspensión neumática
A1D Eje delantero 8,0 t
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B3K Retardador de aceite secundario
C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D7A Aislamiento térmico además
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D7V Tabla del lado del pasajero
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9I Interruptor de Provisión, eje de elevación semirremolque / remolq
F0T Mercedes estrella encendida
F1J GigaSpace cabina 2,50 m de ancho, piso plano
F1R Cabina larga
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5E Deflectores de aire, rígido, con deflectores laterales de cabina
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6R Bocinas de aire, techo de cabina
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I1Y Neumáticos, 295/55 R 22,5 HA
I2I Neumáticos 355/50 R22, 5 Tavlá / NLA
I4A Ejes 4x2
I6V Suspensión neumática, eje trasero Lowliner
J2J Sound-System
J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K1G Tanque de 660 litros + 75 litros de AdBlue
K6C Tanque 290 litros
L1A Bi-Xenon
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1P Luces traseras LED
L3A Spotlight, por debajo de
L3Z Lavafaros
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5B Motor de segunda generación OM471
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Dirección, directo
O3C Safety Pack
O7L Paquete cromado, interior
O7U Paquete Climático
O7V Media Package
O8I Paquete económico
O8L Comfort Package
O8O Sight Package
Q5R

S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de cruce
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2B Actros modelo generación 5
W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)
X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Z1H EBS
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto
Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos. Reservada la venta intermedia