No. de vehiculo: 503020

Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L tractora

Euro 78.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	servicio completa
Primera matriculación	17.08.2022
Kilometraje total	252.000 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	375/510 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	8.464 kg
Carga útil	9.536 kg
Distancia entre ejes	3.700 mm
Altura borde de remolque/superficie de carga	1.120 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	GigaSpace

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
A1A Eje delantero con suspensión neumática
A1D Eje delantero 8,0 t
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B3K Retardador de aceite secundario
C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
C7T posterior Integral
C8Z Adorno lateral aerodinámico
D0A volante de cuero
D1D Asiento del conductor, clima
D1N Pasajeros característica asiento
D2K Función de masaje para el asiento del conductor
D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D3N Top colchón Confort, Premium
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D5O StyleLine
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina
D7J Los cajones debajo de la cama

D7N Sistema flexible de estanterías para la presentación a través de
D7V Tabla del lado del pasajero
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
D8X Base del asiento, rebajada 40 mm
E3D Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral izquierda
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9G Preparación para dispositivos eléctricos
E9I Interruptor de Provisión, eje de elevación semirremolque / remolq
F0T Mercedes estrella encendida
F1J GigaSpace cabina 2,50 m de ancho, piso plano
F1R Cabina larga
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5E Deflectores de aire, rígido, con deflectores laterales de cabina
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6R Bocinas de aire, techo de cabina
F7L ExtraLine Basic
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2M Los neumáticos 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2J Sound-System
J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición
J6C Cabina multimedia, interactiva
J8Y Pre-equipamiento para Truck Data Center 7
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75 L AdBlue, Alu
K6K Tanque 430 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1G Faros LED
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1P Luces traseras LED
L1W Indicadores LED en firma luminosa
L3Z Lavafaros

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm

M4X Versión del motor Euro 6, E

M5B Motor de segunda generación OM471

M5V High Performance Engine Brake

O1Y Dirección, directo

O3C Safety Pack

O3I Paquete Sight, con faro LED

O3J Paquete climático para aislamiento acústico/térmico

O3O Línea de accesorios interior

O3R Actros L

O7V Media Package

O7W Stowage Package

O8I Paquete económico

O8K Driving Package

O8L Comfort Package

O9H Actros Driver Extent

Q5R

R2Y Llantas de aleación 09:00 X 22.5

R5E Llantas de aleación 11.75 X 22.5, VA

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1I Mantener Ayudar a Distancia

S1L Alerta asistente

S1O Asistente de señales de tráfico

S1W Asistente de frenado activo 5

S1X Active Sideguard Assist

S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia

S2A Active Drive Assist 2

S3A Airbag, conductor

S5Z Control de crucero

SS2 Asiento del conductor con suspensión neumática, calefactable y ve

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V2B Actros modelo generación 5

W0L Peso 18,0 t variantes (8.0 t / 13,0 t)

X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km

Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama

Z1H EBS

Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia

© 2005 AVG Trucks GmbH