

No. de vehículo: 503022



Mercedes-Benz 3253 L AROCS 8X4 aspirador

Euro 529.000,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	Eje de dirección entlast- und liftbar. servicio completa
Primera matriculación	26.01.2023
Kilometraje total	16.200 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	390/530 kW/PS
Peso total	32.000 kg
Tara	28.285 kg
Carga útil	3.715 kg
Distancia entre ejes	4.200 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

A1E Eje delantero 9,0 t

A1Y Eje delantero, versión recta

A2G Eje trasero, rueda de corona 300, planetas, 13,4 t

A4Q Eje arrastrado, 9 t, direccional, descargable, elevable

A6A Relación de transmisión final i = 4.571

B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR

B2A Freno de disco

B2X Freno de estacionamiento, electrónico

C2I Distancia entre ejes 4.200 mm

C6Q Estabilizadoras delantera bar

D0A volante de cuero

D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión

D1N Pasajeros característica asiento

D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante

D6F Aire acondicionado

D6I El calor residual

D6M Calentador de agua caliente, cab

D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo

E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS

E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin

E6Y Alarms de marcha atrás junto con las luces de emergencia

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

E9G Preparación para dispositivos eléctricos

F05 Cabina "M", semilarga

F1B M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 170 mm

F1Q M-cab

F2B f2n

F2G Cabina Anchura 2,30 m

F2N Cab, 600 mm de altura del talón

F2U ClassicSpace

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F5L Protector solar, exterior, transparente

F6Q Bocina neumática

F6T MirrorCam

F7D Parachoques, argollas de remolque

F7Y Acceso a la cabina a la izquierda / derecha para mover

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G40 Cambio automático

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I4R Fórmula de rueda 8x4 ENA

I5G Camión de 32,0 toneladas

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J2U Sistema de navegación

J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición

J6C Cabina multimedia, interactiva

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras

K1L Tanque de 430 litros

K3V AdBlue-Tank 60 Liter

L1A Bi-Xenon

L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna

L2R 2 balizas LED todoterreno

L3Z Lavafaros

M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 hp) 2600 Nm

M4X Versión del motor Euro 6, E

M5B Motor de segunda generación OM471

M5V High Performance Engine Brake

N4Z

N6L

N6Z Transmisión de refrigeración de aceite

N7M Salida del motor hacia atrás, c, con bomba hidráulico ISO 7653D

O1T Color interior gris/antracita

Q1Y Muelle delantero 9,0t, 4 hojas

Q3Z Reducción frame, fuelle de control de la presión residual

Q8D Enganche de remolque, trasero, muelle anular

Q8R Travesaño, reforzado

R2Y Llantas de aleación 09:00 X 22.5

R5E Llantas de aleación 11.75 X 22.5, VA

R5H Llantas de aleación 11.75 X 22.5, NLA

S5Z Control de crucero

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

W7K Variante de peso 37,0 t (9,0/10,5/10,5/8,0)

X3Z Garantía ATS según AGB, 3 años / 250000 km

Y1W Refrigerador, en el túnel del motor

Y21 caja de almacenamiento

Z1H EBS

Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia

© 2005 **AVG** Trucks GmbH