No. de vehiculo: 605003

MAN 15.290 TGM caja cerrada frigorifíca

Euro 79.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	refrigerador Thermo King V-800 MAX, 400 V-Steckdose. plataforma elevadora Dhollandia 1.500 kg, 2.400 mm.
Primera matriculación	24.11.2023
Kilometraje total	53.100 km
Dimensiones espacio de carga	6430 x 2480 x 2400 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	213/290 kW/PS
Peso total	15.500 kg
Tara	7.910 kg
Carga útil	7.590 kg
Distancia entre ejes	4.425 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

- 1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)
- 1G2 Cambio automatico con 12 marchas
- 1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)
- 1M5 MAN EasyStart
- 2E3 MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
- A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
- A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)
- AD8 Eje trasero con suspensión de aire
- AH7 Indicador digital de carga por eje (ALM) en la cabina
- B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
- B18 Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA)
- B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
- BB3 ESP
- BB5 Freno de disco
- BC8 Asistencia de frenado total
- E30 Interruptor principal de batería, monopolar
- E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
- EU7 Advertencia de cambio de carril (LDW)
- F52 Visera parasol exterior transparente
- F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
- FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
- FI7 Cabina CC
- FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio
- FZ7 Bloqueo electronico de arranque
- GE8 Función de transmisión MAN Idle Speed ??Driving
- GX0 Caja de cambios MAN TipMatic 12 12 OD
- H07 Aire acondicionado
- H16 Calefacción para asiento del conductor
- JW0 Inversa de advertencia
- JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina

K15 Depósito de 300 litros
L16 Faros antiniebla
M22 Freno de motor
M4X Versión del motor Euro 6, E
MD9 Control de crucero
MI8 Funcionalidad de transmisión: rollo eficiente
MS1 Versión del motor con AdBlue
P01 Suelo de carga con aluminio
Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)
S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática
S1S Luz de curva
S1T Asistente de luz alta
T10 Puerta giratoria derecha de compartimiento de carga
V42 Cargue rieles de fijación
Z1H EBS
Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia

© 2005 AVG Trucks GmbH