

No. de vehículo: 606011



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L tractora

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: +49 (0) 69-942138-0

Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Euro 76.500,00 + Mwst.

Superestructura adicional	servicio completa
Primera matriculación	05.06.2023
Kilometraje total	218.000 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	375/510 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	8.309 kg
Carga útil	9.691 kg
Distancia entre ejes	3.700 mm
Altura borde de remolque/superficie de apoyo	de 130 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	Bigspace

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B3K Retardador de aceite secundario
C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
C7T posterior Integral
C8Z Adorno lateral aerodinámico
D0A volante de cuero
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina
D7J Los cajones debajo de la cama
D7N Sistema flexible de estanterías para la presentación a través de
D7V Tabla del lado del pasajero
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
D8X Base del asiento, rebajada 40 mm

E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante

E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

F0T Mercedes estrella encendida

F1H Bigspace cab 2,50 m de ancho, fondo plano

F1R Cabina larga

F2H Ancho de la cabina 2.50 m

F2P Cab, altura 765 mm superior

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha

F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina

F5B Deflectores de aire, Snap, con deflectores laterales de cabina

F5L Protector solar, exterior, transparente

F6Q Bocina neumática

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

G5L PowerShift Advanced

H16 Calefacción para asiento del conductor

I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5

I2M Los neumáticos 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA

I4A Ejes 4x2

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J2J Sound-System

J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha

J2U Sistema de navegación

J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J6C Cabina multimedia, interactiva

J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

K1N Tanque 570 litros

K3X Depósito de AdBlue 95 litros

K6K Tanque 430 litros

L1C LED-luces de circulación diurna

L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática

L1H Faros antiniebla, halógeno

L1W Indicadores LED en firma luminosa

L3F 1 luz de trabajo LED debajo, en el centro

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm

M4X Versión del motor Euro 6, E

M5D Motor de tercera generación OM471

M5V High Performance Engine Brake

O0T TruckLive

O1Y Dirección, directo

O3C Safety Pack

O3J Paquete climático para aislamiento acústico/térmico

O3R Actros L

O7L Paquete cromado, interior

O7V Media Package

O7W Stowage Package
O8I Paquete económico
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
Q5Q Placa de apoyo para semirremolque Jost
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de cruce
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2B Actros modelo generación 5
W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Z1H EBS
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia