

No. de vehículo: 607010



Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS L tractora Lowliner

Euro 56.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	Lowliner
Primera matriculación	29.03.2022
Kilometraje total	389.300 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	350/476 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	8.182 kg
Carga útil	9.818 kg
Distancia entre ejes	3.700 mm
Altura borde de remolque/superficie de carga	930 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	StreamSpace breit

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas

A1A Eje delantero con suspensión neumática

A1D Eje delantero 8,0 t

B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR

B2A Freno de disco

B2X Freno de estacionamiento, electrónico

B3K Retardador de aceite secundario

C1W Distancia entre ejes 3.700 mm

C7T posterior Integral

D0A volante de cuero

D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión

D1N Pasajeros característica asiento

D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable

D3B Cómoda cama, debajo de

D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza

D4T Cortina a través de la cama

D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante

D5F Iluminación ambiental LED, drive y live

D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.

D6G Aire acondicionado

D6I El calor residual

D6M Calentador de agua caliente, cab

D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina

D7J Los cajones debajo de la cama

D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera

D7V Tabla del lado del pasajero

D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers

D8X Base del asiento, rebajada 40 mm

E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante

E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS

E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9G Preparación para dispositivos eléctricos
E9I Interruptor de Provisión, eje de elevación semirremolque / remolq
F1I StreamSpace cabina 2,50 m de ancho, piso nivelado
F1R Cabina larga
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5B Deflectores de aire, Snap, con deflectores laterales de cabina
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6T MirrorCam
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I4A Ejes 4x2
I6V Suspensión neumática, eje trasero Lowliner
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K1G Tanque de 660 litros + 75 litros de AdBlue
KE2 Deposito de 230 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1G Faros LED
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1P Luces traseras LED
L1W Indicadores LED en firma luminosa
L3A Spotlight, por debajo de
L3C Luces de trabajo, la pared trasera de la cabina, sobre
L3Z Lavafaros
M3C Motor OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5B Motor de segunda generación OM471
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Dirección, directo
O3C Safety Pack
O3I Paquete Sight, con faro LED
O3J Paquete climático para aislamiento acústico/térmico
O3R Actros L
O7L Paquete cromado, interior

O8I Paquete económico
O8K Driving Package
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de cruce
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2B Actros modelo generación 5
W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Z1H EBS
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto
Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos. Reservada la venta intermedia