No. de vehiculo: 609004



Mercedes-Benz 2551 L ACTROS L basculante-descargador, accionado por gancho

Euro 112.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Primera matriculación	17.08.2023
Kilometraje total	173.500 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	375/510 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	11.510 kg
Carga útil	14.490 kg
Distancia entre ejes	4.600 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	Bigspace

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
A1D Eje delantero 8,0 t
A4Z Eje trasero de arrastre, de 7,5 t, es elevable
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B3K Retardador de aceite secundario
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
B5D Asistente de control de estabilidad del remolque (TSA)
B5L Freno del remolque conexión Duomatic
C2P Distancia entre ejes 4.600 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina
D7J Los cajones debajo de la cama
D8N Techo solar, eléctrica
D8X Base del asiento, rebajada 40 mm
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS

E4E Arranque y parada automáticos del motor
E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh
E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9G Preparación para dispositivos eléctricos
F1H Bigspace cab 2,50 m de ancho, fondo plano
F1R Cabina larga
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6R Bocinas de aire, techo de cabina
F6T MirrorCam
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2M Los neumáticos 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K1P 630 litros tanque
K3W AdBlue tanque 75 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1G Faros LED
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1P Luces traseras LED
L1W Indicadores LED en firma luminosa
L3C Luces de trabajo, la pared trasera de la cabina, sobre
L3G 2 luces de trabajo LED debajo, a la derecha y a la izquierda
L3Z Lavafaros
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5D Motor de tercera generación OM471
M5V High Performance Engine Brake
N6Z Transmisión de refrigeración de aceite

N7M Salida del motor hacia atrás, c, con bomba hidráulico ISO 7653D
O0T TruckLive
O3C Safety Pack
O3I Paquete Sight, con faro LED
O3J Paquete climático para aislamiento acústico/térmico
O3R Actros L
O7L Paquete cromado, interior
Q1T Muelle delantero 8,0 t, 2-blade
Q3Y Descenso del bastidor, sin regulación de presión residual del fue
Q7K Acoplamiento de remolque estándar, D40, Rockinger
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1F Asistente regla Wank
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de crucero
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2B Actros modelo generación 5
W2X Variante de peso 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Y22 Caja para herramientas del vehículo
Z1H EBS
Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia

© 2005 AVG Trucks GmbH