

No. de vehículo: 609016



Mercedes-Benz 2545 L ACTROS L bastidor de containers intercambiables, BDF

Euro 69.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Primera matriculación	28.07.2022
Kilometraje total	155.600 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	330/449 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	10.259 kg
Carga útil	15.741 kg
Distancia entre ejes	4.600 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	Bigspace

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1W1 Bastidor de containers intercambiables, BDF caja hasta 7,45 m
A1A Eje delantero con suspensión neumática
A1D Eje delantero 8,0 t
A4Z Eje trasero de arrastre, de 7,5 t, es elevable
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B3K Retardador de aceite secundario
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
B5D Asistente de control de estabilidad del remolque (TSA)
C2P Distancia entre ejes 4.600 mm
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
D8X Base del asiento, rebajada 40 mm
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS

E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh
E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F0T Mercedes estrella encendida
F1H Bigspace cab 2,50 m de ancho, fondo plano
F1R Cabina larga
F2B f2n
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5C Deflectores de aire sin zócalo
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6Q Bocina neumática
F6T MirrorCam
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K1P 630 litros tanque
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
K6N Tanque 630 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1W Indicadores LED en firma luminosa
L3A Spotlight, por debajo de
M0E Aumentar el par, en el 12 ° equipo
M3B Motor OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hp) 2200 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5B Motor de segunda generación OM471
M5V High Performance Engine Brake
N6Z Transmisión de refrigeración de aceite
O3D Safety Pack, sin control de balanceo
O3R Actros L
O7L Paquete cromado, interior
O8L Comfort Package
P5Z Bastidor de carrocería intercambiable 7150 mm + 7450 mm, altura 1
Q7J Enganche de remolque estándar D40, Ringfeder

S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de cruce
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2B Actros modelo generación 5
W2K Peso 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Z1H EBS
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto
Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos. Reservada la venta intermedia