

Ajoneuvon nro: 503010


Mercedes-Benz 2546 L 6X2 ANTOS koukkulaite

Euro 72.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Ohjausakseli entlast-und liftbar. Huolto-opas
Ensirekisteröinti	04.07.2018
Mittarilukema	283.400 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	335/456 kW/PS
Kokonaispaino	26.000 kg
Omapaino	11.160 kg
Hyötykuorma	14.840 kg
Akseliväli	4.300 mm
Jousitus	lehtijousitus
Ohjaamo	puolipitkä

Varustelu

A1A Etuakselin ilmajousitus
A1D Etuakseli 8,0 t
A4Y Ohjausakselin, 7,5, ohjataan helpottunut, nostettava
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä
B5L Perävaunun jarrujen kytkentä Duomatic
C2L Empattement 4.300 mm
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D6F Ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa
D8A Kattoluukku / aukko, katto
E3A Voltage Converter 24 V / 12 V
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E6Z Reversing alarm
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F05 Ohjaamo "M", keskipitkä
F1B M-Cab Classic Space 2,30 m, tunneli 170 mm
F1Q M-cab
F2B Lattiavaihtoehto, tunneli 170 mm
F2G Cabin leveys 2,30 m
F2N Ohjaamo, 600 mm kantapää korkeus
F2U ClassicSpace
F4I Ohjaamon takana ikkunallinen
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F5A ilmanohjaimet

F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä

F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus

F8F Comfort Lock

G0U Economy ajo-ohjelma

G5G Mercedes PowerShift 3

I4C Monitoimiratti 6x2 ENA

I6X Ilmajousitus taka-akseli

J2D Radio / navigointijärjestelmä Bluetooth Comfort

J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän

J3Z Akselipaino mittauslaite

J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka

J9B Telematiikan valmistelu

J9D Pre-asennus maksunkeruun

K1E Tank 390 litraa

K3V AdBlue säiliö 60 litraa

L1H Sumuvalot, halogeeni

M2S Motor OM470, R6, 10,7 L, 335 kW (455 PS), 2200 Nm

M5A Toisen sukupolven moottori OM470

M5M Moottorin versio Euro 6, jossa OBD-C

M5U Vakio moottori jarrujärjestelmä

N2E NA MB 131-2c, pumppu

Q3U Runko vahentaminen, palkeet jaannospaine ohjaus

Q7J Vetokoukkuun Standard D40, Ringfeder

S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen

S1H Kaistavahti avustaja

S1L Valppaus avustaja

S1P Active Brake Assist

S1R Blind Spot Assist

S5Z Vakionopeudensäädin

U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset

W2K Paino variantti 26 t (7.5 / 11.5 / 7.5)

Z1H EBS

Z5M PTO, yksinkertaisesti

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyyntivaroauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.