

Ajoneuvon nro: 510010



Mercedes-Benz 2553 L ACTROS 2-aisainen (2-koukkulaite-systeemi)

Euro 134.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Ohjausakseli entlast- und liftbar Huolto-opas
Ensirekisteröinti	25.06.2024
Mittarilukema	19.000 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	390/530 kW/PS
Kokonaispaino	26.000 kg
Omapaino	12.640 kg
Hyötykuorma	13.360 kg
Akseliväli	4.000 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	puolipitkä

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen

A1D Etuakseli 8,0 t

A2I Taka-akseli, hypoidiöljyjä hammaskehä 485, t 13

A4T Vetoakseli, 8 t, ohjattu, kuormankestävä, nostettava

B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR

B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli

B2X Seisontajarru, elektroninen

B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä

B5L Perävaunun jarrujen kytkentä Duomatic

C2C Pyöränpohja 4.000 mm

C6Q Kallistuksenvaimennin edessä

D1C Kuljettajan istuin mukavuutta

D1N Matkustajan istuin ominaisuus

D3I alempi kerros

D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli

D6F Ilmastointi

D6I Jälkilämmön

D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa

D8A Kattoluukku / aukko, katto

E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS

E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h

E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin

E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut

E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten

E9G Sähkölaitteiden valmistelu

F05 Ohjaamo "M", keskipitkä

F1B M-Cab Classic Space 2,30 m, tunneli 170 mm

F1Q M-cab

F2B Lattiovaihtoehto, tunneli 170 mm

F2G Cabin leveys 2,30 m

F2N Ohjaamo, 600 mm kantapäätä korkeus

F2U ClassicSpace
F4I Ohjaamon takana ikkunallinen
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
H16 Kuljettajanistuin
I4C Monitoimiratti 6x2 ENA
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J9D Pre-asennus maksunkeruun
J9P Esivarusteet ja näyttö jopa 4 kameralle
K1I Säiliö 290 litraa
K3W AdBlue säiliö 75 litraa
L1C LED-päiväajovalot
L1W LED-merkkivalot valomerkillä
L2T 2 pyörivää LED-majakkaa
M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 hv) 2600 Nm
M4X Moottoriversio Euro 6, E
M5D Kolmannen sukupolven moottori OM471?
M5V High Performance Engine Brake
N1Q Voiman ulosott MB 124-10c, MPA, N-/M-kierrosten lukumäärä
N6Z Vaihteistoöljyn jäähdytys
O0T TruckLive
O1T Sisäpuolen väri greige/antrasiitti
Q1T Etujousen 8,0 t, 2-terä
Q3Z Runko vahentaminen, palkeet jaannospaine ohjaus
Q7K Perävaunun kytkentä vakiona, D40, Rockinger
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S1X Active Sideguard Assist
S5Z Vakionopeudensäädin
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V2F Actros S/M -ohjaamomallin sukupolvi 5
W2Y Painoversio 26,0 t (8,0/11,5/8,0)
X3W 3 (kolme) vuotta takaus/450000 km
Y21 Säilytyslaatikko
Z1H EBS
Z5M PTO, yksinkertaisesti
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyöntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.