

**Ajoneuvon nro: 605010**


## Mercedes-Benz 2546 L ACTROS lava pressun kanssa

**Euro 73.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Lisärakenne           | pl-nostin Bär 2.000 kg, 2.000 mm. Huolto-opas |
| Ensirekisteröinti     | 03.02.2021                                    |
| Mittarilukema         | 259.400 km                                    |
| Kuormatilan sisämitat | 7200 x 2470 x 2360 mm                         |
| Päästöluokka          | 6                                             |
| Moottorin teho        | 335/456 kW/PS                                 |
| Kokonaispaino         | 26.000 kg                                     |
| Omapaino              | 9.800 kg                                      |
| Hyötykuorma           | 16.200 kg                                     |
| Akseliväli            | 4.600 mm                                      |
| Jousitus              | Ilmajousitus                                  |
| Ohjaamo               | puolipitkä                                    |

### Varustelu

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen        |
| 1WP Liuku-pressu, katolta avattava                    |
| 2P0 Pressu sivuittain avattava vasemmalla ja oikealla |
| A1A Etuakselin ilmajousitus                           |
| A1D Etuakseli 8,0 t                                   |
| A4Z Nostoteli 7,5 t                                   |
| B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR   |
| B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli                    |
| B2X Seisontajarru, elektroninen                       |
| B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä          |
| C2P Akseliväli 4.600 mm                               |
| D1C Kuljettajan istuin mukavuutta                     |
| D1N Matkustajan istuin ominaisuus                     |
| D6G Automaattinen ilmastointi                         |
| D6I Jälkilämmön                                       |
| D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa           |
| D8A Kattoluukku / aukko, katto                        |
| E3Q Lisäliitin 24 V / 15 A, matkustajan jalka         |
| E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS       |
| E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h                |
| E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin                 |
| E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut    |
| E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten         |
| F10 M-Cab Classic Space 2,30 m, tunneli 320 mm        |
| F1Q M-cab                                             |
| F2G Cabin leveys 2,30 m                               |
| F2M Cab, 420 mm korkeus lasku                         |
| F2U ClassicSpace                                      |
| F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle      |
| F5A ilmanohjaimet                                     |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä                   |
| F6R Air sarvet, ohjaamon katolla                           |
| F6T MirrorCam                                              |
| F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus                       |
| F8F Comfort Lock                                           |
| F8V Valoanturi                                             |
| F8W Sadetunnistin                                          |
| G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho                   |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                    |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                  |
| H16 Kuljettajanistuin                                      |
| I4C Monitoimiratti 6x2 ENA                                 |
| I6X Ilmajousitus taka-akseli                               |
| J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän                            |
| J2O Kätevä puhelin, langaton lataus                        |
| J2U Navigointijärjestelmä                                  |
| J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus                  |
| J3V Truck Data Center 7                                    |
| J3Z Akselipaino mittauslaite                               |
| J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen                     |
| J9D Pre-asennus maksunkeruun                               |
| J9P Esivarusteet ja näyttö jopa 4 kameralle                |
| K1E Tank 390 litraa                                        |
| K3V AdBlue säiliö 60 litraa                                |
| L1I Sumuvalot, LED - huomiovalot                           |
| M2S Motor OM470, R6, 10,7 L, 335 kW (455 PS), 2200 Nm      |
| M5A Toisen sukupolven moottori OM470                       |
| M5C Moottoriversio Euro 6, D                               |
| M5V High Performance Engine Brake                          |
| P18 Lavan sivuseinät alumiinista                           |
| P26 Rooftop-jäänpoistojärjestelmä                          |
| PZ0 Vetokoukkuihin lastaus- lattia                         |
| PZ2 Lastin kiinnittäminen sertifioitu direktiivin VDI 2700 |
| PZ4 Renkaat ulkokehys                                      |
| PZ5 Ulompaan reikään runko                                 |
| PZ6 Lastin kiinnittäminen sertifioitu DIN EN 12642 Code XL |
| Q7J Vetokoukkuun Standard D40, Ringfeder                   |
| S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen                      |
| S1H Kaistavahti avustaja                                   |
| S1L Valppaus avustaja                                      |
| S1O Liikennemerkkien avustaja                              |
| S1R Blind Spot Assist                                      |
| S1W Aktiivinen jarruavustin 5                              |
| S5Z Vakionopeudensäädin                                    |
| S6F Sideguard Assist, pysyvästi aktiivinen                 |
| U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset                        |
| V2F Actros S/M -ohjaamomallin sukupolvi 5                  |
| V42 Tavarankiinnitys kiskot                                |
| W2X Painovaihtoehto 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)              |
| Y22 Työkalu-laatikko                                       |
| Z1H EBS                                                    |
| Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas                       |

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br>Välilyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.