

N° du véhicule 407009

Mercedes-Benz 1524 L ATEGO camion à fourgon frigorifique de surgélation
Euro 79.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
 Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

 info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Bär 1.500 kg, 1.500 mm, unterfahrbar. réfrigérant Thermo King T-600R, Diesel + 380 V.
Date de la première mise en circulation	22.02.2021
Kilométrage	185.900 km
Dimensions libres du volume de charge	7260 x 2480 x 2400 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	175/238 kW/PS
Poids total en charge	16.000 kg
Poids à vide	8.500 kg
Charge utile	7.500 kg
Empattement	4.760 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,20 m
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	version courte

Equipement

1H0 Plateforme élévatrice rétractable
1K8 Fourgon avec portes arrière et plateforme élévatrice
A1L Essieu avant 6,1 t
A2L Essieu arrière, couronne 390, hyoïde, 11 t
A2Z Différentiel essieu arrière serrure
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
C2Q Empattement 4.760 mm
C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D4B Cockpit classique
D4W Windows, la puissance des deux côtés
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6F Climatisation
D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E3I Prise supplémentaire 24 V/15 A, parapet
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F07 Cabine "S", version courte
F1P cabine courte
F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, tunnel
F2U ClassicSpace
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8L Antidémarrage avec transpondeur
F8X Capteur de pluie / lumière
G0U Programme de conduite économique

G40 Boîte de vitesses automatique
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I1M Pneus 275/70 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J3N FleetBoard Eco Support
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
J5S Radio, avec port USB et Bluetooth
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K0G Réservoir de 180 litres
K3S Réservoir d'AdBlue 35 litres
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L3D Aide à la manœuvre des feux de travail
M2A Moteur OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 ch), 1000 Nm
M5C Version du moteur Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
P01 Plancher en aluminium
Q1I Ressort avant, 6,1 t, parabole
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1P Active Brake Assist
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
T3A Variante de poids 16,0 t (6,1 / 10,5)
V42 Rails d'arrimage
Z4E Moteur 6 cylindres
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.