

N° du véhicule 407020

**MAN 15.250 TGM camion à fourgon
frigorifique de surgélation**
Euro 63.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Dautel 2.000 kg, 1.800 mm, unterfahrbar. réfrigérant Carrier Supra 1150, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	02.05.2019
Kilométrage	185.900 km
Dimensions libres du volume de charge	7860 x 2450 x 2450 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	184/250 kW/PS
Poids total en charge	15.500 kg
Poids à vide	8.850 kg
Charge utile	6.650 kg
Empattement	5.125 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,60 m
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	version courte

Equipement

002 MAN BrakeMatic (système de freinage électronique)
1D0 Cloison mobile dans le compartiment de chargement
1E4 Module de carte de connectivité (Rio Box)
1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1H0 Plateforme élévatrice rétractable
1K8 Fourgon avec portes arrière et plateforme élévatrice
1M5 MAN EasyStart
2E0 L'assistance au freinage d'urgence 2 (EBA2)
2E1 Système Lane-Guard IV (LGS IV)
2M1 Frein moteur avec commande supplémentaire via la pédale de frein
A71 Blocage de différentiel essieu AR
A96 Régulation antipatinage (ASR)
AD8 Essieu AR à suspension pneumatique
B02 Freins, système anti-blocage
B43 Frein de remorque à 2 conduite (C.E.E.)
BA4 Signal d'arrêt d'urgence (ESS)
BB3 ESP
BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière
E30 Coupe-batterie, monopolaire
F07 Cabine "S", version courte
F32 Lucarne d'aération sur toit de la cabine
F52 Pare-soleil extérieur (transparent)
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager
GX0 Boîte de vitesses MAN TipMatic 12 12 OD
H07 Climatisation automatique
H16 Chauffage de siège du conducteur
K15 Réservoir à 200 litres
L1X Feux de route et antibrouillard avec feux de virage supplémentaire

M5Z Version Euro moteur 6

MD9 Régulateur de vitesse

M18 Fonctionnalité de transmission: Rouleau efficace

MS1 Version moteur avec AdBlue

PX1 Revêtement de plancher en matière plastique

Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)

S15 Siège de conducteur à suspension pneumatique

T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite

V42 Rails d'arrimage

WP6 Portes à deux battants à l'arrière

X59 Système de verrouillage central des portes

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.