

N° du véhicule 409025



## Mercedes-Benz 1324 L ATEGO benne basculante

**Euro 74.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	18.10.2022
Kilométrage	15.700 km
Dimensions libres du volume de charge utile	2350 x 500 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	175/238 kW/PS
Poids total en charge	13.500 kg
Poids à vide	6.710 kg
Charge utile	6.790 kg
Empattement	3.560 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	version courte

### Equipement

A1K Essieu avant 5,3 t
A2L Essieu arrière, couronne 390, hyoïde, 11 t
A2Z Différentiel essieu arrière serrure
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B5B Frein de remorque à 2 conduite
C1S Empattement 3.560 mm
C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière
D1B Siège battant conducteur standard
D4W Windows, la puissance des deux côtés
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6F Climatisation
D6Z filtre de chantier
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6G Prise de remorque 12V, 13 broches
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F07 Cabine "S", version courte
F1P cabine courte
F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, tunnel
F2U ClassicSpace
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G5H Circuit manuel
I0W Pneus, essieu avant 285/70 R 19,5
I4A Formule des roues 4x2
I5X Camion de 13,5 tonnes
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J2K Président, système 2 voies  
J3N FleetBoard Eco Support  
J5S Radio, avec port USB et Bluetooth  
J8Y Pré-équipement pour Truck Data Center 7  
J9D Pré-installation pour la perception des péages  
K0G Réservoir de 180 litres  
K3S Réservoir d'AdBlue 35 litres  
M2A Moteur OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 ch), 1000 Nm  
M4X Version moteur Euro 6, E  
M5V High Performance Engine Brake  
N0I NA MB 60-1c, pompe  
P50 Benne basculante trilatéral  
PZ0 Anneaux dans la plateforme de chargement  
PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL  
Q1G Ressort avant, 5,1 t, parabolique  
Q3Y Abaissement du châssis, sans réglage de la pression résiduelle du  
Q7B Attelage Ringfeder  
Q7C Attelage de remorque bas, rotule jusqu'à 3,5 t, D27, 1  
Q7S Attelage G 145  
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages  
S1H Lane garder assistant  
S1P Active Brake Assist  
S5Z Régulateur de vitesse  
T2E Variante de poids 13,5 t (5,1/9,3)  
X3O Mercedes-Benz OnRoadService  
X3Z Garantie ATS selon AGB, 3 ans / 250000 km  
Y22 Caisse à outils  
Z4E Moteur 6 cylindres  
Z5M PTO, tout simplement  
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.