

**N° du véhicule 410009**

**Mercedes-Benz 1833 L ANTOS camion à fourgon frigorifique de surgélation**
**Euro 89.900,00 + Mwst.**
**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M  
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**  
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de  
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Palfinger 2.000 kg, 1.800 mm. réfrigérant Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	16.07.2019
Kilométrage	243.800 km
Dimensions libres du volume de charge	7600 x 2480 x 2400 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	240/326 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	10.900 kg
Charge utile	7.100 kg
Empattement	5.200 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	version courte

**Équipement**

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1K8 Fourgon avec portes arrière et plateforme élévatrice
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1D Essieu avant 8,0 t
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B3H Ralentisseur secondaire des eaux
B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche
B5L Duomatic connexion de frein de remorque
C3B Empattement 5.200 mm
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6F Climatisation
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9G Préparation pour appareils électriques
F07 Cabine "S", version courte
F0T Étoile Mercedes allumé
F1P cabine courte
F1S S-driver ClassicSpace 2,30 m, tunnel 320 mm
F2G Largeur de la cabine: 2,30 m
F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur
F2U ClassicSpace
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F6Q Klaxon à air
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8X Capteur de pluie / lumière
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0U Programme de conduite économique
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2H Radio tactile multimédia
J2K Président, système 2 voies
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K3Z AdBlue 60 litres
K4N réservoir de 630 litres
L1N Feux de brouillard, LED-Feux de jour, phares de virage
M2N Moteur OM470, R6, 10,7 l, 240 kW (326 ch), 1700 Nm
M5A Moteur 2ème génération OM470
M5M Version du moteur Euro 6, avec OBD-C
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Direction, directe
O7R Safety Package
P01 Plancher en aluminium
Q7J Attelage standard D40, Ringfeder
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1F Assistant de règles Wank
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1R Blind Spot Assist
S1V Active Brake Assist 4
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V42 Rails d'arrimage
W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)
Y1W Réfrigérateur, sur tunnel moteur
Y22 Caisse à outils
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.