

N° du véhicule 410019



Mercedes-Benz 2540 L ACTROS 6X2 camion ? fourgon frigorifique de surgelation

Euro 134.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Bär 2.000 kg, 2.000 mm. réfrigérant Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Chargem. à 2 niveaux mit 12 Tragebalken. Essieu trainé dirigé entlast- und liftbar. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	25.11.2020
Kilométrage	129.800 km
Dimensions libres du volume de charge utile	6450 x 2470 x 2590 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	290/394 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	13.385 kg
Charge utile	12.615 kg
Empattement	5.500 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1K8 Fourgon avec portes arrière et plateforme élévatrice
1KD Chargement à deux niveaux
A1D Essieu avant 8,0 t
A4Y Essieu directeur, 7,5, soulagé dirigé, relevable
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche
B5L Duomatic connexion de frein de remorque
C3H Empattement 5.500 mm
C6Q Anti avant arceau de sécurité
D0A Volant en cuir
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6F Climatisation
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D7A Isolation thermique en plus
D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur
D7Z Filet de rangement sur la paroi arrière
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E3Q Prise supplémentaire 24 V / 15 A, pied de passager
E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan
E4W Limite de vitesse de traction, 30 kilomètres par heure
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F05 Cabine "M", version moyenne
F0T Étoile Mercedes allumé
F1O M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm
F1Q M-cabine
F2G Largeur de la cabine: 2,30 m
F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur
F2U ClassicSpace
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I4C Roue formule 6x2 ENA
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2K Président, système 2 voies
J2U Système de navigation
J6C Cockpit multimédia, interactif
J8Y Pré-équipement pour Truck Data Center 7
J9D Pré-installation pour la perception des péages
J9P Pré-équipement et affichage pour jusqu'à 4 caméras
JW7 Caméra de recul
K1E Litre Réservoir 390
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres
L1A Phares bi-xénon
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1I Feux de brouillard, LED - Feux de jour
L3Z Lave-phares
M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm
M5A Moteur 2ème génération OM470
M5C Version du moteur Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O3B Comfort Package
P01 Plancher en aluminium
Q1T Ressort avant 8,0 t, 2-lame
Q7J Attelage standard D40, Ringfeder
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1R Blind Spot Assist
S1W Assistance au freinage active 5
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S5Z Régulateur de vitesse
S6F Sideguard Assist, actif en permanence
T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2F Modèle de cabine Actros S/M génération 5

W2X Variante de poids 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)

Y22 Caisse à outils

Z1H EBS

Z3Y Manque métallique

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.