

## N° du véhicule 502017



## Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS tracteur de semi-remorque Lowliner

Euro 72.500,00 + Mwst.

### AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire Lowliner guide d'entretien

Date de la première mise en circulation 19.08.2022

Kilométrage 205.200 km

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 375/510 kW/PS

Poids total en charge 18.000 kg

Poids à vide 8.222 kg

Charge utile 9.778 kg

Empattement 3.700 mm

Hauteur de la semi-remorque / du boîtier de chargement 970 mm

Amortisseurs Essieu avec suspension de aire

Cabine conducteur GigaSpace

## Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

A1A Essieu avant avec suspension pneumatique

A1D Essieu avant 8,0 t

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B3K Ralentisseur d'huile secondaire

C1W Empattement 3.700 mm

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1N Option siège passager

D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable

D3B Le lit est confortable, ci-dessous

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D4Q Miroir de rasage

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur

D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live

D6C Climatiseur de stationnement électrique

D6G climatiseur automatique

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D7A Isolation thermique en plus

D7J Tiroirs sous le lit

D7R Volets de stockage de plus de pare-brise

D7V Tableau sur le côté passager

D8M Couissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan

E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique                  |
| E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r |
| F0T Étoile Mercedes allumé                                            |
| F1J GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat                   |
| F1R Cabine longue                                                     |
| F2H Largeur de la cabine 2.50 m                                       |
| F2P Cabine, haut mm Hauteur 765                                       |
| F3C Cabine de confort suspensi3n con suspensi3n de l'aire,            |
| F4X Compartiment de rangement volet ext3rieur gauche                  |
| F4Y Rabat ext3rieur du compartiment de rangement, droit               |
| F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine                       |
| F5E Défecteurs d'air, rigide, avec défecteurs lat3raux de la cabine   |
| F5L Pare-soleil, ext3rieur, transparent                               |
| F6R Claxon, toit de cabine                                            |
| F8E Syst3me de fermeture avec verrouillage centralis3                 |
| F8F verrouillage confort                                              |
| F8V Capteur de lumi3re                                                |
| F8W Capteur de pluie                                                  |
| G0K 3conomie / puissance du programme de conduite                     |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                               |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                             |
| H16 Chauffage de si3ge du conducteur                                  |
| I1Y Pneus, 295/55 R 22.5 HA                                           |
| I2I Pneus 355/50 R22, 5 tavla / ALN                                   |
| I4A Formule des roues 4x2                                             |
| I6V Suspension pneumatique, essieu arri3re Lowliner                   |
| J2J Sound-Syst3me                                                     |
| J2M Aux-in, une 3tag3re paroi lat3rale, à droite                      |
| J2U Syst3me de navigation                                             |
| J3U Exigence Application FleetBoard Manager                           |
| J3V Truck Data Center 7                                               |
| J6C Cockpit multim3dia, interactif                                    |
| J9D Pr3-installation pour la perception des p3ages                    |
| K1G R3servoir 660 litres + 75 litres d'AdBlue                         |
| K6C R3servoir 290 litres                                              |
| L1A Phares bi-x3non                                                   |
| L1C LED-feux de jour                                                  |
| L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag |
| L1H Feux anti-brouillard, halog3ne                                    |
| L1P Feux arri3re à LED                                                |
| L3A Spotlight, ci-dessous                                             |
| L3Z Lave-phares                                                       |
| M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm                 |
| M4X Version moteur Euro 6, E                                          |
| M5B Moteur 23me g3n3ration OM471                                      |
| M5V High Performance Engine Brake                                     |
| O1Y Direction, directe                                                |
| O3C Safety Pack                                                       |
| O7L Pack Chrome, int3rieur                                            |
| O7U Forfait Climat                                                    |
| O7V Media Package                                                     |
| O8I Forfait 3conomique                                                |
| O8L Comfort Package                                                   |
| O8O Sight Package                                                     |
| Q5R                                                                   |

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1I Distance Keeping Assist

S1L Assistant vigilance

S1O Assistant de signalisation routière

S1W Assistance au freinage active 5

S1X Active Sideguard Assist

S1Y Système de surveillance de pression des pneus

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2B Modèle Actros génération 5

W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)

X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.