N? du v?hicule 503020

Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L tracteur de semi-remorque

Euro 78.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléfone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superstructure supplémentaire	guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	17.08.2022
Kilométrage	252.000 km
Classe d`émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	375/510 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.464 kg
Charge utile	9.536 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1.120 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	GigaSpace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1D Essieu avant 8,0 t
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B3K Ralentisseur d'huile secondaire
C1W Empattement 3.700 mm
C7T arrière intégral
C8Z Garniture latérale aérodynamique
D0A Volant en cuir
D1D Siège battant conducteur climat
D1N Option siège passager
D2K Fonction massage pour le siège du conducteur
D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D3N Matelas, Comfort Premium
D4Q Miroir de rasage
D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
D4T Rideau sur lit
D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
D5O StyleLine
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D6V Isolation acoustique et thermique, cabine
D7J Tiroirs sous le lit

D7N Flexible système de rayonnage pour le dépôt par la fenêtre avant
D7V Tableau sur le côté passager
D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre
D8X Assise abaissée de 40 mm
E3D Prise 24 V / 15 gauche droit étagère murale
E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan
E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9G Préparation pour appareils électriques
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r
F0T Étoile Mercedes allumé
F1J GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspensión con suspensión de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5E Déflecteurs d'air, rigide, avec déflecteurs latéraux de la cabine
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6R Claxon, toit de cabine
F7L ExtraLine Basic
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I2M Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2J Sound-Système
J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu
J6C Cockpit multimédia, interactif
J8Y Pré-équipement pour Truck Data Center 7
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75 L AdBlue, Alu
K6K Réservoir 430 litres
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1G Phares à DEL
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1P Feux arrière à LED
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
L3Z Lave-phares

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5B Moteur 2ème génération OM471
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Direction, directe
O3C Safety Pack
O3I Ensemble de visée, avec phare à DEL
O3J Pack Climat pour l'isolation phonique/thermique
O3O Intérieur de la ligne d'accessoires
O3R Actros L
O7V Media Package
O7W Stowage Package
O8I Forfait Économique
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
O9H Actros Driver Extent
Q5R
R2Y Jantes alu 09:00 X 22.5
R5E Jantes alu 11.75 X 22.5, VA
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S2A Active Drive Assist 2
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
SS2 Siège conducteur à suspension pneumatique, chauffant et ventilé
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
W0L Poids variante 18,0 t (8,0 t / 13,0 t)
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.

© 2005 AVG Trucks GmbH