

N° du véhicule 608003



MAN 26.440 TGS 6X2-4 ampliroll

Euro 129.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	Essieu traîné dirigé liftbar. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	15.04.2024
Kilométrage	71.300 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	324/441 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	11.391 kg
Charge utile	14.609 kg
Empattement	4.800 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

Equipement

1E4 Module de carte de connectivité (Rio Box)
1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1M5 MAN EasyStart
1R1 EVBec, electronically controlled
2E5 Système d'infodivertissement MAN SmartSelect
A71 Blocage de différentiel essieu AR
A96 Régulation antipatinage (ASR)
AD8 Essieu AR à suspension pneumatique
AH7 Indicateur numérique de charge sur essieu (ALM) dans la cabine
B01 Duomatic connexion de frein
B02 Freins, système anti-blocage
BB3 ESP
BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière
BC8 Assistance au freinage complète
C2R Empattement 4.800 mm
E30 Coupe-batterie, monopolaire
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
EU7 Avertisseur de sortie de voie (LDW)
F32 Lucarne d'aération sur toit de la cabine
F35 Vitre de la paroi AR
F52 Pare-soleil extérieur (transparent)
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
FI6 cabine NN
FL2 Installation de la cabine à suspension pneumatique
FZ1 Système de verrouillage central des portes avec radiotélécommande
FZ7 Antidémarrage avec transpondeur
GE8 Fonction de transmission MAN Idle Speed ??Driving
GX8 Transmission ZF 12 TX 2620 DD MAN TipMatic
H07 Climatisation automatique
H12 Chauffage auxiliaire à eau chaude
H16 Chauffage de siège du conducteur

J53 Indicateur d'usure de garniture de frein

JW0 Signal de marche arrière

JW7 Caméra de recul

K1E Litre Réservoir 390

KP6 Réservoir de Adblue, 60 litres

L16 Projecteurs antibrouillards, halogenes

L28 Projecteur de travail

L54 Deux phares tournants de signalisation sur le toit, jaunes

M4X Version moteur Euro 6, E

MD9 Régulateur de vitesse

ME9 Système de tournage vidéo avec affichage

M18 Fonctionnalité de transmission: Rouleau efficace

MJ0 Fonctionnalité de transmission : basculement libre

N99 Prise de force

Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)

S15 Siège de conducteur à suspension pneumatique

S1S Feu de virage

WL2 Essieu fou directeur et relevable

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.