

N° du véhicule 609004



Mercedes-Benz 2551 L ACTROS L ampliroll

Euro 119.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	Essieu traîné dirigé entlast- und liftbar.
Date de la première mise en circulation	17.08.2023
Kilométrage	173.500 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	375/510 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	11.510 kg
Charge utile	14.490 kg
Empattement	4.600 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	Bigspace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
A1D Essieu avant 8,0 t
A4Z Essieu traîné, élévable 7,5 t
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B3K Ralentisseur d'huile secondaire
B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche
B5D Assistant de contrôle de stabilité de remorque (TSA)
B5L Duomatic connexion de frein de remorque
C2P Empattement 4.600 mm
C6Q Anti avant arceau de sécurité
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D4Q Miroir de rasage
D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
D4T Rideau sur lit
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D6V Isolation acoustique et thermique, cabine
D7J Tiroirs sous le lit
D8N Toit ouvrant, électriquement
D8X Assise abaissée de 40 mm
E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
E4E Démarrage/arrêt automatique du moteur
E4W Limite de vitesse de traction, 30 kilomètres par heure
E5K Comptoir MirrorCam, près du lit
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9G Préparation pour appareils électriques
F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspension con suspension de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6R Claxon, toit de cabine
F6T MirrorCam
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I2M Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4C Roue formule 6x2 ENA
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2K Président, système 2 voies
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu
J6C Cockpit multimédia, interactif
J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K1P 630 litre Réservoir
K3W Réservoir d'AdBlue de 75 litres
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1G Phares à DEL
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1P Feux arrière à LED
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
L3C Phares de travail, la paroi arrière de la cabine, au-dessus
L3G 2 phares de travail à LED en bas, à droite et à gauche
L3Z Lave-phares
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5D Moteur de 3ème génération OM471
M5V High Performance Engine Brake

N6Z Refroidissement de l'huile de transmission
N7M Puissance du moteur arrière, c, avec pompe hydraulique ISO 7653D
O0T TruckLive
O3C Safety Pack
O3I Ensemble de visée, avec phare à DEL
O3J Pack Climat pour l'isolation phonique/thermique
O3R Actros L
O7L Pack Chrome, intérieur
Q1T Ressort avant 8,0 t, 2-lame
Q3Y Abaissement du châssis, sans réglage de la pression résiduelle du
Q7K Attelage de remorque standard, D40, Rockinger
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1F Assistant de règles Wank
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
W2X Variante de poids 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Y22 Caisse à outils
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.