

N° du véhicule 204017



Mercedes-Benz 1523 L ATEGO camion à plateau avec b?che

Euro 64.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Palfinger 1.500 kg, 2.000 mm. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	01.01.2019
Kilométrage	156.900 km
Dimensions libres du volume de charge utile	7260 x 2480 x 2620 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	170/231 kW/PS
Poids total en charge	15.000 kg
Poids à vide	7.700 kg
Charge utile	7.300 kg
Empattement	4.760 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	ClassicSpace

Equipement

2P0 Bâche latérale coulissante à gauche et à droite
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1K Essieu avant 5,3 t
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B5B Frein de remorque à 2 conduite
C2Q Empattement 4.760 mm
C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D4B Cockpit classique
D4W Windows, la puissance des deux côtés
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6F Climatisation
D6P Chauffage auxiliaire à air chaud, 2000 W
D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E3I Prise supplémentaire 24 V/15 A, parapet
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6G Prise de remorque 12V, 13 broches
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F1P cabine courte
F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, tunnel
F2U ClassicSpace
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8L
G0U Programme de conduite économique
G40 Boîte de vitesses automatique
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur

I0W Pneus, essieu avant 285/70 R 19,5
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J1S VDO fabricant tachygraphe
J2U Système de navigation
J3N FleetBoard Eco Support
J9D Pré-installation pour la perception des péages
JW6 Caméra de recul avec un moniteur dans la cabine
K0G Réservoir de 180 litres
K0Q Deuxième réservoirs en plastique 2 x 100 litres, gauche
K3S Réservoir d'AdBlue 35 litres
L1C LED-feux de jour
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1Y Pack d'éclairage LED à l'avant, avec verres clignotants blancs
M1K Moteur OM934, R4, 5,1 l, 170 kW (231 ch), 900 Nm
M5M Version du moteur Euro VI, avec OBD-C
M5U Moteur de freinage
M8Z Réchauffeur de carburant
P18 Ridelles en aluminium
P29 Paroi avant élevée
PZ4 Anneaux dans le cadre extérieur
PZ5 Cadre extérieur à trous
Q55 Dispositif d'attelage de remorque de la forme sphérique
Q7B Attelage Ringfeder
Q7S Attelage G 145
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1P Active Brake Assist
S5Z Régulateur de vitesse
T2Q Variante de poids 15,0 t (5,1 / 10,5)
V42 Rails d'arrimage
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
Y22 Caisse à outils
Z4D Moteur en ligne, 4 cylindres

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.