

No. de vehículo: 301001



Mercedes-Benz 2643 K AROCS 6X4 volquete

Euro 119.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	Bordmatik links servicio completa
Primera matriculación	02.06.2021
Kilometraje total	17.400 km
Dimensiones espacio de carga	4900 x 2420 x 950 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	315/428 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	12.490 kg
Carga útil	13.510 kg
Distancia entre ejes	3.600 mm
Suspensión	resortes de lámina
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
A1D Eje delantero 8,0 t
A1Y Eje delantero, versión recta
A2G Eje trasero, rueda de corona 300, planetas, 13,4 t
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B1Z ABS, conmutable
B2A Freno de disco
B2E Frenos de disco con protección total
B5B Freno de remolque de dos conductos
C1R Distancia entre ejes 3.600 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
CU0 Para-choques protección trasera, rebatible
D0U Detector de humo, en la cabina del conductor.
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6Z Filtro de obra
D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor
D7V Tabla del lado del pasajero
D7Z Red de almacenamiento en la pared trasera
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia
E9G Preparación para dispositivos eléctricos
F05 Cabina "M", semilarga
F0T Mercedes estrella encendida
F10 M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm
F1Q M-cab

F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
F2U ClassicSpace
F4I La pared trasera de la cabina con ventana
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F5L Protector solar, exterior, transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
F6R Bocinas de aire, techo de cabina
F7D Parachoques, argollas de remolque
F7Y Acceso a la cabina a la izquierda / derecha para mover
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8V Sensor de luz
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
G0B Tren de accionamiento, 44 t a 80 t
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0W Programa de conducción todoterreno
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I4I Fórmula de rueda 6x4
I5F 26,0 toneladas
I6W Suspensión de acero, Eje trasero
J1S VDO fabricante del tacógrafo
J2O Telefonía de conveniencia, carga inalámbrica
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cabina multimedia, interactiva
J6Y Remoto en línea
J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras
K1C Tanque de 290 litros
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna
L4Z Guardia de rock, metal, para los faros
M2R Motor OM470, R6, 10,7 L, 315 kW (428 PS), 2100 Nm
M5A Motor de segunda generación OM470
M5C Versión de motor Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, bomba
N6Z Transmisión de refrigeración de aceite
O1T Color interior gris/antracita
P50 Mecanismo basculador hacia tres lados
P70 Laterale de cacha hidráulica a la izquierda de volquete
P71 Empalme hidráulico para remolque volquete
P72 Empalme hidráulico para paredes hidráulico de remolque volquete
P9A Control de inclinación, en la cabina del conductor
PZ0 Anillos de amarre en el suelo de carga
PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código
PZ9 Fijación de carga certificada según DIN EN 12640
Q1N Muelles delanteros, 8.0 t, 3 palas
Q3A Muelle trasero, 2 x 13,0 t
Q7V Enganche de remolque de eje central, D50, Ringfeder
Q8R Travesaño, reforzado
S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia
S5Z Control de crucero
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V0T Clase de vehículo N3G, vehículo todo terreno

W2V Variante de peso 26,0 t (8,0/10,5/10,5)

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3Z Garantía ATS según AGB, 3 años / 250000 km

Z1H EBS

Z5M PTO, simplemente

Z8I FleetBoard componente

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia