

No. de vehículo: 301004

Mercedes-Benz 1845 LS ACTROS tractora
Euro 78.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**
info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	servicio completa
Primera matriculación	12.09.2019
Kilometraje total	45.900 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	330/449 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	8.191 kg
Carga útil	9.809 kg
Distancia entre ejes	3.700 mm
Altura borde de remolque/superficie de 150 mm	de 150 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	StreamSpace breit

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B3H Retardador de agua secundaria
C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
C7T posterior Integral
C8Z Adorno lateral aerodinámico
D0A volante de cuero
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1P Pasajero asiento de suspensión, el confort
D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D7A Aislamiento térmico además
D7J Los cajones debajo de la cama
D7V Tabla del lado del pasajero
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
E3D Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral izquierda
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha
E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F0M ExtraLine
F0T Mercedes estrella encendida
F1I StreamSpace cabina 2,50 m de ancho, piso nivelado
F1R Cabina larga
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5B Deflectores de aire, Snap, con deflectores laterales de cabina
F6Q Bocina neumática
F6T MirrorCam
F6V Soporte MirrorCam cromado, color de la cabina de la cubierta infe
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0U Economía programa de conducción
G5G Mercedes PowerShift 3
H15 Calefacción, para el asiento del acompañante
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2M Los neumáticos 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J1S VDO fabricante del tacógrafo
J2J Sound-System
J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha
J2O Telefonía de conveniencia, carga inalámbrica
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición
J6C Cabina multimedia, interactiva
J6Y Remoto en línea
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K1N Tanque 570 litros
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
K6K Tanque 430 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1P Luces traseras LED
L3A Spotlight, por debajo de
L3C Luces de trabajo, la pared trasera de la cabina, sobre
M0E Aumentar el par, en el 12 ° equipo
M3B Motor OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hp) 2200 Nm
M5B Motor de segunda generación OM471
M5C Versión de motor Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake

O1Y Dirección, directo
O7B Powertrain Pack 2
O7L Paquete cromado, interior
O7V Media Package
O7W Stowage Package
O8I Paquete económico
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
O8M Safety Package
Q6I Quinta rueda estándar, con sensores, Jost JSK 42
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1J Asistente de carril activo
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1R Blind Spot Assist
S1W Asistente de frenado activo 5
S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de cruce
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2B Actros modelo generación 5
W9Z
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Z1H EBS
Z8I FleetBoard componente
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia