

No. de vehículo: 306010



Mercedes-Benz 2545 L ACTROS caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 84.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: +49 (0) 69-942138-0

Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 1.500 kg, 1800 mm, unterfahrbar. refrigerador Thermo-King UT-1200 Spectrum S3+S3 (links untergebaut) Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Eje de dirección liftbar. servicio completa
Primera matriculación	23.10.2017
Kilometraje total	516.700 km
Dimensiones espacio de carga	7350 x 2500 x 2460 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	330/449 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	13.420 kg
Carga útil	12.580 kg
Distancia entre ejes	4.900 mm
Altura borde de remolque/superficie de apoyo	1.280 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	StreamSpace schmal

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1H0 Plataforma elevadora abajo de la carrocería
A1A Eje delantero con suspensión neumática
A1D Eje delantero 8,0 t
A4Y Eje de dirección, 7,5, dirigido aliviado, elevable
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B3H Retardador de agua secundaria
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
B5L Freno del remolque conexión Duomatic
C2U Distancia entre ejes 4.900 mm
D0A volante de cuero
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3B Cómoda cama, debajo de
D4T Cortina a través de la cama
D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D7A Aislamiento térmico además
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8N Techo solar, eléctrica
D9A Preinstalación comodidad de las camas, top, amplio
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha

E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin

E6Z Copia de seguridad de alarma

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

E9G Preparación para dispositivos eléctricos

F1E StreamSpace cabina 2,30 m de ancho, 170 mm túnel de motor de alto

F1R Cabina larga

F2G Cabina Anchura 2,30 m

F2N Cab, 600 mm de altura del talón

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F5A deflectores de aire

F5L Protector solar, exterior, transparente

F62 Espejo retrovisor calefactable

F6Q Bocina neumática

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8X Lluvia / sensor de luz

FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante

FX6 Espejo regulable eléctricamente, lado conductor y pasajero

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G0U Economía programa de conducción

G5G Mercedes PowerShift 3

I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5

I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5

I2M Los neumáticos 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA

I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J1C Cuadro de instrumentos, 12,7 cm, función de video

J1S VDO fabricante del tacógrafo

J2D Radio / Bluetooth Sistema de navegación Comfort

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha

J3S Truck Data Center 6 (DTCO)

J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager

J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición

J6Y Remoto en línea

K3Z Depósito de AdBlue de 60 litros

K4N Tanque de 630 litros

L1A Bi-Xenon

L1N Faros antiniebla, LED-luces de circulación diurna, luces de cur

L1P Luces traseras LED

L3Z Lavafaros

M0E Aumentar el par, en el 12 ° equipo

M3B Motor OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hp) 2200 Nm

M5B Motor de segunda generación OM471

M5M Versión del motor Euro 6, con OBD-C

M5V High Performance Engine Brake

O7B Powertrain Pack 2

O7L Paquete cromado, interior

O7P Driving Package

O7R Safety Package

O7V Media Package

O7X Sight Package

P01 Suelo de carga con aluminio

Q7J Enganche de remolque estándar D40, Ringfeder

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1F Asistente regla Wank

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1I Mantener Ayudar a Distancia

S1L Alerta asistente

S1V Active Brake Assist 4

S3A Airbag, conductor

S5Z Control de cruce

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V42 Cargue rieles de fijación

W2X Variante de peso 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)

WP6 Porta de dos hojas trasera

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

Z0K Paquete Climático

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia